

KAYIŞ TİPİ	PROFİL	STANDART	KAYIŞ UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMİ	ÜRETİM BOY ARALIKLARI	L=L ÖZELLİĞİNE SAHİP ÜRETİM BOY ARALIKLARI	MİN. ÜRETİM (adet)	MAX. ÇALIŞMA HIZI (metre/saniye)	KALİTE SERİSİ	ISI MUKAVEMETİ (min. °C / max.°c)	AĞIRLIK (~KG/M)
DAR KESİTLİ V-KAYIŞLAR (DÜZ/SARGILI TİP)	SPZ	ISO-4184	Ld(mm)	537Ld-3000Ld	1230Ld-3000Ld	102	40	Takviyeli	-35 / +100	0,078
	SPA	ISO-4184	Ld(mm)	732Ld-5000Ld	1250Ld-5000Ld	75	40	Takviyeli	-35 / +100	0,139
	SPB	ISO-4184	Ld(mm)	1250Ld-6096Ld	1300Ld-6096Ld	66	40	Takviyeli	-35 / +100	0,228
	SPC	ISO-4184	Ld(mm)	1750Ld-10000Ld	1750Ld-10000Ld	51	40	Takviyeli	-35 / +100	0,426
KLASİK KESİTLİ V-KAYIŞLAR (DÜZ/SARGILI TİP)	Z-(10x6)	ISO-4184	Li(mm)	476Li-2976Li	1196Li-2976Li	100	30	Takviyeli	-35 / +100	0,070
	A-(13x8)	ISO-4184	Li(mm)	470Li-4970Li	1200Li-4970Li	79	30	Takviyeli	-35 / +100	0,130
	B-(17x11)	ISO-4184	Li(mm)	586Li-9970Li	1206Li-9956Li	62	30	Takviyeli	-35 / +100	0,200
	20x12,5	ISO-4184	Li(mm)	1082Li-9952Li	1252Li-9952Li	47	30	Takviyeli	-35 / +100	0,270
	C-(22X14)	ISO-4184	Li(mm)	1176Li-9946Li	1246Li-9946Li	45	30	Takviyeli	-35 / +100	0,370
	25x16	ISO-4184	Li(mm)	1189Li-9939Li	1239Li-9939Li	39	30	Takviyeli	-35 / +100	0,470
	D-(32x19)	ISO-4184	Li(mm)	1830Li-17930Li	1500Li-9950Li	32	30	Takviyeli	-35 / +100	0,710
	HDM-(32x16)	ISO-4184	La(mm)	2000La-6096La	2000La-6096La	32	30	Takviyeli	-35 / +100	0,640
E-(38x23)	ISO-4184	Li(mm)	4262Li-17912Li	4262Li-9912Li	24	30	Takviyeli	-35 / +100	1,040	
ALTIKÖŞE V-KAYIŞLAR (DÜZ/SARGILI TİP)	HAA	ISO-5289	Li(inç)	51"Li-116"Li	-	85	30	Takviyeli	-35 / +100	0,140
	HBB	ISO-5289	Li(inç)	68"Li-194"Li	-	62	30	Takviyeli	-35 / +100	0,275
	HCC	ISO-5289	Li(inç)	75"Li-231"Li	-	45	30	Takviyeli	-35 / +100	0,443